

# ELIT JORDSPYD

## KOBBERBELAGT, STANDARDTYPE



### KONISK JORDSPYD 1,5M - 3,0M, 1/2" OG 5/8"

Svært motstandsdyktig mot korrosjon. Lav overgangsmotstand mot jord. Innkapslet høyverdig stålkjerne belagt med kobber som overgår krav i NEK 440.

Elektrolytisk pålagt kobber på stålstenger

Kobberbelegg min. 250u i henhold til standard UL467 EN50164-2

Referansekode	EL.nummer	Art.nr.	Ø Inch	Ca. Ø mm	Nominell lengde		Forpakkings- antall	Enhet vekt kg
m	fot							
1,2M12	12 404 94	155060	1/2	12,5	1,2	4'	5	0,800
1,5M12	12 403 21	155070	1/2	12,5	1,5	5'	5	1,150
2,1M12	12 403 22	155090	1/2	12,5	2,1	7'	5	1,600
3,0M12	12 403 23	155110	1/2	12,5	3	10'	5	2,300
1,2M58	12 404 95	155240	5/8	14,2	1,2	4'	5	1,500
1,5M58	12 403 25	155250	5/8	14,2	1,5	5'	5	1,900
2,1M58	12 403 26	155270	5/8	14,2	2,1	7'	5	2,650
3,0M58	12 403 27	155290	5/8	14,2	3	10'	5	3,750
1,2M34	12 404 96	155420	3/4	17,2	1,2	4'	5	2,150
1,5M34	12 404 97	155430	3/4	17,2	1,5	5'	5	2,750
2,1M34	12 404 98	155450	3/4	17,2	2,1	7'	5	3,800
3,0M34	12 40499	155470	3/4	17,2	3	10'	5	5,450