



## KOBLINGSBOKS

# 2K-16-L/w Nordic

## 2K-16-L/w Nordic

### Koblingsboks

130 x 85 x 37 mm

Artikkelnummer: 34661604

Elnummer: 1243537

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), 16 innføringer, 3 gulvinnføringer, med selvtettende, myke innføringsmembraner, Verktøy for åpning av ledningsinnføring ikke nødvendig, Tetningsområde 2 - 14 mm, med innvendige festepunkter

hvit, uten klemmer, for VDE-godkj. enkeltklemmer



## Tekniske data

### Dimensjoner

Bredde:	130 mm
Lengde:	85 mm
Høyde:	37 mm

### Materiale:

Materiale:	Polypropylen
Boks:	Polypropylen, membraner av TPE
Lokk:	Polypropylen

## Sertifikater



## Tilbehør

ZEL 2K-12 - Strekkavlastning



KOBLINGSBOKS

# 2K-16-L/w Nordic

## Andre funksjoner

Farge:	hvit
Ledertverrsnitt:	2,5 mm²
Kan stables:	Ikke
Eksplodingsbeskyttelse:	uten
Opprettholdelse av funksjon:	uten
kan plomberes:	Ikke
Fri for tungmetaller:	Ja
PVC-fri:	Ja
Silikonfri:	Ja
Innføringer totalt antall:	19
Værbestandighet:	feil
Beskyttelsesart:	IP55 - iht. NEK EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Slagfasthet:	IK07 iht. NEK EN 5012/ VDE 0470 del 100
Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Omgivelsestemp. (min.):	-25 °C
Omgivelsestemp. (maks.):	40 °C
Omgivelsestemp. (24 timer):	35 °C
Maks. rel. luftfuktighet ved 25 °C (kortvarig):	95%
Maks. rel. luftfuktighet ved 40 °C:	50%