



TEC FLEX - 0,6/1kV installasjonskabel

Tec Flex 0,6/1kV

TEC CON NORGE AS

Tec Flex et fleksibel (dobbel isolert) installasjons kabel som kan brukes inne og ute, nedgravd, i rør og lukkede kanaler. Kabelen kan dimensjoneres i henhold til NEK 400 tabell 52B-3; 52B-5 og 52B-12 for 90° leder temperatur, 30° omgivelsestemperatur i luft samt 70° ytterkappe/omgivelsestemperatur. Kabelen er godkjent for anvendelse på skip.



Bolig



Utenørs



Etsende
gasser



Selv-
slukkende



Lav røyk
utvikling



RoHS



Reach



Max leder
drifts temp



EN50575



KONSTRUKSJON

KABEL	
Standard	UNE 21-123-91
Leder	Mangetrådet glødet kobbertråd (IEC 60228 kategori 5)
Isolasjon	Farget XLPE
Fyllkappe	PVC
Cenelec fargekode: 3 ledere	Gul/Grønn Blå Brun
4 ledere	Gul/grønn Blå Brun Sort
5 ledere	Gul/grønn Blå Brun Sort Grå
Ytterkappe	PVC, UV stabiliseret, brannhem- mende, sort
Merking	RV-K xx G yy mm² år/
Nominell spenning	0,6/1kV
Test spenning	4000V AC i 5 min
Maks leder temperatur	90°C
Brannegenskap	EN 50575
CPR klasse	Eca
DoP nr.	17_0027
Temperatur - kortslutning	250°C
Temperatur - installasjon	0 til + 50°C
Temperatur - drift	-25 til + 60°C
Bøyeradius	10 x D

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EC
CPR Compliant	305/2011/EU
Skipsgodkjenning	Bureau Veritas 17390/B0 BV

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TEC CON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no